

Oxycat Cleaner

Für eine saubere Umwelt durch effizienten Kraftstoffverbrauch!

- + Entfernt betriebsbedingte Ablagerungen, Verharzungen und Rückstände im gesamten Abgasstrang, speziell im Bereich Katalysator, Lambdasonde, Turbolader, EGR-Ventil.
- + Sorgt für ein optimales Kraftstoff/Luft-Verhältnis und entspricht dabei neuesten Umweltstandards.
- + Eine regelmäßige Anwendung erhöht die Kraftstoffeffizienz, optimiert die Motorleistung und schützt den Katalysator/ Lambdasonde vor Wiederverschmutzung.
- + Besonders empfohlen für Fahrzeuge mit erhöhten Abgaswerten (HU/AU-Kontrolle).
- + Verhindert oder eliminiert Probleme, die über OBD angezeigt werden.

Anwendungshinweise



Einsatzbereich	Für alle Motoren (Benzin, Diesel) und Hybridsysteme geeignet. Empfohlene Anwendung bei Fahrzeugen, die aufgrund zu hoher Abgasemissionen die Abgasuntersuchung (Teil der Hauptuntersuchung) nicht bestanden haben.
Anwendung	Dose öffnen, Einfülltülle aufschrauben, Inhalt direkt vor dem Betanken in den Kraftstofftank geben. Empfohlene Anwendung alle 3-4 Monate. TIPP: Bei regelmäßiger Anwendung bewirkt PROTEC+ Oxycat Cleaner – gerade bei Fahrzeugen im Kurzstreckenbetrieb – einen „Keep-Clean“-Effekt.
Dosierung & Verbrauch	Dosinhalt ist ausreichend für 60 Liter Tankvolumen.
Einwirkzeit	Wirkt während der Fahrt.

Technische Daten

Farbe	klar/farblos
Aggregatzustand	flüssig
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	~70 °C / DIN EN ISO 2719
Dichte bei 20 °C	0,88 g/cm ³ / DIN 51757
Wasserlöslichkeit	unlöslich

Inhalt	Artikelnummer	VE
300 ml	54010	24

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

